Технические характеристики

ESSIL 750

Двигатель		
Марка двигателя / модель		ЯМЗ-236
Мощность двигателя номинальная	л/с	250
Реверсивный вентилятор		нет
Емкость топливного бака	л	500
Система обмолота		
Тип молотильного аппарата		цепочно-планчатый
Ширина молотильного барабана	мм	1 500
Диаметр молотильного барабана	мм	800
Диаметр барабана ускорителя	мм	800
Частота вращения молотильного барабана	об/мин	440...875 (185...368)
Площадь подбарабанья	м2	1,37
Угол обхвата барабана подбарабаньев	град	130
Система сепарации и очистки		
Тип соломосепараторов		клавишный
Длина клавиш/ Ротор	мм	4 100
Площадь сепарации, не менее	м2	6,15
Общая площадь решет очистки	м2	5
Частота вращения вентилятора очистки	об/мин	372...840
Бункер зерновой		
Объем бункера	м3	7
Высота выгрузки, не менее	мм	4 200
Скорость выгрузки, не менее	л/с	50
Измельчитель соломы, ножей	шт	80
Вибродно		да
Ходовая часть		
Рабочая скорость движения	км/ч	8
Транспортная скорость движения	км/ч	20
Дорожный просвет	мм	330
Габаритные размеры и масса		
Длина /ширина/высота в транспортном положении	мм	8 750 / 3 650 / 4 000
Масса молотилки комбайна	кг	11 900



Call центр: 5310

amh.kz | amh.kz